

TECNOLOGIA & SOLUZIONI

Via G. Garibaldi, 70 - 20010 Cornaredo - MILANO - ITALY

Tel. + 39 02 93568251 - Fax a connessione automatica

e- mail - tecsol@tin.it

Collettori rotanti per la misura di temperature freni dischi, tamburi ecc.


Misura giri ruota, Velocità Vettura e Spazi percorsi

Tramite pick up (30 impulsi / Giro)

Tramite Encoder (60÷3600 impulsi / Giro)

Collegamenti RPM	Funzione	Cavo estensione	Pin Connettore
------------------	----------	-----------------	----------------

Segnale TTL	:	Bianco	A
0 Volt Alimentazione	:	Verde	B
+ Volt Alimentazione	:	Marrone	F



QB 46 MK 1 TC K RPM: 1 termocoppia e RPM 30 imp/giro



QB 80: collegamenti termocoppie con connettori compensati

RPM con connettore Mil

QB 80 LAB 2TC K : 2 termocoppie tipo K

QB 80 LAB 2TC K+ RPM

(2 termocoppie e RPM 30 imp/giro)



QB 67 collegamenti termocoppie con connettori compensati, cavo uscita 4 mt verso strumenti

QB 67 LAB 2TC K : 2 termocoppie tipo K

QB 67 LAB 1TC K + RPM : 1 termocoppia tipo K e RPM 30 imp/giro

QB 67 LAB 2TC K + RPM: 2 termocoppie tipo K e RPM 30 imp/giro



Mod Qb76 Y46P per Veicoli ABS

- Encoder 70 pulse / RPM

- Pick up : Encoder 70 pulse/RPM

max frequency 10 KHz

OPZ : Encoder 60÷ 7800 pulse / RPM



Ruote foniche

RF73Y45

360 impulsi/giro

con asta antirotazione


Fotocellula con Ventose

applicabili su fiancata veicolo o su finestrini (interno/esterno) vettura per Start/Stop acquisizione impulsi per misura Spazi percorsi



Ruote foniche

RF67-30 30 impulsi/giro



KIT Pinzette per colonnette

CH 17-CH 19-CH 22-CH 24

Per applicazione veloce di

collettori o ruote foniche

ai mozzi ruota a 4 o 5 colonnette



Ruote foniche: Quinta Ruota

QRF. 300 impulsi/metro

opz 500 imp/m



NOTA : A RICHIESTA i collettori possono essere forniti per termocoppie tipo K- J - R - S - T - oppure Neutri